

LES EK050

COFFRET LES PIED DE CANDÉLABRE

LEA^{FR}

AVANTAGES

Nouveau : option platine débrochable brevetée

Le plus petit de la gamme

Bornes individuelles et débrochables
à trous

Crochet réglable de l'intérieur

Système de fermeture breveté avec outils
par vis imperdable en matière isolante
fonction ¼ de tour

MATIÈRE UTILISÉE

- Polycarbonate auto-extinguible V0
- Résistance à la chaleur de -30° à +110°C
- Essai au fil incandescent selon
IEC 695-2-1 = 960°C
- Tenue à la chaleur = 100°C pendant 5h

NORMES

Conforme :

- Norme de construction UTE C 63-440
- Norme d'installation NF C 17-200



II


CLASSE

IP44

IK09

MAX
2X16²

MAX 2
MODULES



NOUVEAUTÉ PLATINE DÉBROCHABLE BREVETÉE

ÉQUIPEMENT STANDARD

4 bornes à trous max 2x16²
+ 1 CC avec fils

DIMENSIONS

Longueur : 240 mm

Largeur : 49 mm

Profondeur : 51 mm

ENCOMBREMENT

L. 49 x P. 51

Mât Minimum Ø 76



1 MODULE =
17,5 MM

NOUVEAUTÉ
EN SAVOIR + P.09

	Capacité de raccordement			Nombre de bornes	CC	Parafoudre	Borne DALI
EKO 50P16FT	2x6 ²	2x10 ²	2x16 ²	4	2	1	2
EKO 50P16FM	2x6 ²	2x10 ²	2x16 ²	2	2	1	2